

**STANDARD UNE/EN 14411:2016**

DRY PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION LOWER THAN 0,5%

Rectified porcelanic

Reference: **EVE LIGHT, CORTEN, DARK GREY (NATURAL)**  
**EVE LIGHT, CORTEN, DARK GREY (ANTI-SLIP)**

Format: 1198x2698 mm

Thickness: 6 mm

| Standard            | Features   | Required Value  | Value                                |
|---------------------|--|---|--------------------------------------|
| Normativas          | Características  | Valores Requeridos  | Valor                                |
| EN-ISO 10545 / 3    | Water absorption / Absorción de agua   | Grupo Bla / E < 0,5 %   | E < 0,5 %                            |
| EN-ISO 10545 / 4    | Breaking strength / Resistencia a rotura   | > 700 N   | > 1000 N                             |
| EN-ISO 10545 / 4    | Bending strength / Resistencia a la flexión  | > 35 N/mm <sup>2</sup>  | > 50 N/mm <sup>2</sup>               |
| EN-ISO 10545 / 7    | Resistance to superficial abrasion / Resistencia a la abrasión superficial   | Declaración de clase<br>De Clase 1 a clase 5                          |                                      |
| EN-ISO 10545 / 11   | Crazing resistance / Resistencia al cuarteo  | Required / Exigida  | Complies with / Cumple               |
| EN-ISO 10545 / 12   | Frost resistance / Resistencia a la helada   | Required / Exigida  | Complies with / Cumple               |
| EN-ISO 10545 / 13   | Chemical resistance: acids and alkalis /<br>Resistencia química: ácidos y álcalis  | Indicated by the manufacturer /<br>Indicado por el fabricante         | GLA/GHA<br>Complies with / Cumple    |
| EN-ISO 10545 / 13   | Chemical resistance: domestic cleaning products and swimming pool salts /<br>Resistencia química: productos de limpieza doméstica y sales para piscina | Min. GB   | GA                                   |
| EN-ISO 10545 / 14   | Stain resistance / Resistencia a las manchas   | Min. Clase 3  | Clase 5                              |
| EN-ISO 10545 / 2    | Surface quality / Calidad de la superficie   | Min. 95% of tiles without defect /<br>95% de los azulejos sin defecto | Min.<br>Guaranteed / Garantizado     |
| UNE ENV 12633       | Slip Resistance (Pendulum Test) / Antideslizamiento (Test del péndulo)   | Min. Clase 1  | Clase 1 Natural<br>Clase 3 Anti-Slip |
| DIN 51130           | Critical Angle of Sliding (Inclined Platform) /<br>Ángulo Crítico de Deslizamiento (Plataforma Inclinada)  | Min. R9   | R9 Natural                           |
| DIN 51097           | Critical Angle of Sliding (Wet Areas of Barefoot Walking) /<br>Ángulo Crítico de Deslizamiento (Zonas Húmedas de Andar Descalzo)                       | Min. Class A  | Class A Natural                      |
| UNE EN 13501-1:2002 | Fire Reaction Test / Test reacción al fuego  |   | A1 / A1FL                            |
| VOC                 | Do not release volatile elements / No desprende elementos volátiles  |   |                                      |

## QUALITY DEPARTMENT LIVING CERAMICS

STANDARD INTERNATIONAL ISO 9001

QUALITY MANAGEMENT INTERNATIONAL STANDARD OBTAINED IN 2015.



GREEN BUILDING COUNCIL MEMBERSHIP



